



# Nifty HR17 4x4 Hybrid *niftylift*

Height Rider 17 (HR17) Hybrid 4WD (4 4) tillhör en ny generation av miljövänliga maskiner. Vid dieseldrift använder hybridssystemet elmotorn som extra kraftkälla vid större påfrestningar såsom körning i branta backar.

Detta gör att HR17 hybrid ej kräver lika stor motor som konkurrerande liftar, vilket medför mindre bränsleförbrukning och mindre utsläpp där dessutom ett avgaspartikelfilter hjälper till ytterligare att få ner utsläppsnivån.

Vid användning av mindre effektkrävande rörelser laddar hybridssystemet snabbt tillbaka kraften till batterierna.

HR17 kan köras helt på eldrift; bra inomhus och där tyst och ren drift krävs.

HR17 har också en stryktålig korg, "TOUGH CAGE". Botten är tillverkad i kompositmaterial som absorberar kollisioner bättre än en vanlig stålkonstruktion.

Nifty HR17 klarar maxlast i plattformen vid full räckvidd.


## SPECIFIKATION

	Arbetshöjd:	17 m		Maskinlängd:	6.3 m
	Plattformshöjd:	15 m		Vikt:	4750 kg
	Arbetsräckvidd:	9.1 m		Maxlast:	225 kg
	Maskinhöjd:	2.15 m		Plattformsstorlek:	1.8x0.85 m
	Maskinbredd:	2 m		Maxhastighet:	5.5 km/h
	Hjulvidd (infälld):	-		Justering:	150°
	Transportlängd:	5 m		Korgrotation:	100°
	Hjöd på stöd:	-		Svängradie:	3.7 m
	Utfällda stöd:	-		Lutning:	40%

## STÖDBEN / ÖVRIGT

saknar stödben

## DRIVMEDEL



## ANTECKNINGAR

